MANROLAND 706 LTTLV 3B

Anno di produzione 2006 – Formato carta 740×1040 mm – 162 milioni di copie – Completa di:

Regolazione automatica delle dimensioni del foglio
Regolazione automatica delle coperture e delle sponde laterali
Controllo arrivo fogli
Controllo remoto del registro diagonale tramite Transferter
Programma di inchiostrazione automatico
Rulli inchiostratori a lastra con oscillazione regolabile in continuo durante la corsa
RCI sistema di controllo inchiostrazione
PECOM Press Center
Macchina LTTLV
Doppio modulo di rivestimento con due moduli di trasferimento ed estensione in consegna
Modulo di rivestimento 1:Rullo screen capacità di carico 18 cm3 / m2, 80 linee, larghezza di rivestimento 1020 mm (formato standard)
Modulo di rivestimento 2: Rullo schermo TIF, capacità di carico 25 cm3 / m2, larghezza di rivestimento 1020 mm (formato standard)
Dispositivo di lavaggio caucciù SelectCleaning System
2xIR/TL interdeck forni SelectDryer tra i due moduli di verniciatura (LTTLV)
IR/TL/UV end of press dryers Roland Seccomatic
InlineFoiler Prindor
Quick change Job,
Quick change Color
APL
Quick Change Clamp.
ColorPilot D + F
TelePresence
Pintnet PrePresslink smart CIP3 connection
Antiscartino Grafix Cantronic